



ADITCOM ACQUE (Aditivo para Bunker)

Descripción:

ADITCOM ACQUE se caracteriza por ser un aditivo de bunker entre sus componentes tenemos una mezcla especialmente formulada de agentes dispersantes orgánicos, surfactantes deslizantes de agua, catalizadores de la combustión y materia prima derivadas de petróleo.

Este aditivo reduce la viscosidad y estabiliza los combustibles por consiguiente mejora la atomización y combustión de estos, previene la formación de lodos en tanques, filtros y precalentadores ayudando a que se quemen todas las partículas de combustible dentro del caldero.

Modo de Uso:

Se recomienda como dosificación inicial puede ser de 1 Galón de **ADITCOM-01** por cada 2000-3000 galones de combustible dependiendo de las características del combustible. La dosificación puede variar cuando los reservorios del combustible están muy sucios.

Normas de seguridad y almacenamiento

- Evite el contacto con piel y ojos, en caso de ocurrir lave inmediatamente con abundante agua limpia y busque atención médica.
- Evite la inhalación prolongada de este producto, use equipo de protección.
- El desoxidante puede causar irritación y en algunos casos quemaduras severas.
- Use protector facial y guantes de cuero durante la aplicación.
- Conserve en un lugar ventilado, fresco y seco, mantenga el envase cerrado cuando no se use.
- Alejar de las fuentes de ignición, este producto es inflamable, tiene riesgo de incendio o explosión.
- Cuide el ambiente, evite verter residuos al suelo, fuentes de agua o alcantarillado, los residuos secos se pueden disponer como desechos ordinarios, los envases vacíos deben ser reciclados.

PROPIEDADES:

Estado: Líquido
Color: Rojo
PH: 7.0 ± 1.0
Olor: Característico
Densidad: 0.80 ± 0.95

PRESENTACIÓN:

Envases plásticos
de 20 y 30 kg
(Canecas)